

NOUVEAUTÉ

RALLYE



S3S EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO CI HI

NORME VERSION 2022



■ 9834 NOIR | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	XTRA shield one
Renfort avant	TPU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Textile PS
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	586 g *Poids par pied

Coefficient obtenu pointure 42	sur l'avant-pied		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
Sol céramique/Nals (solution savonneuse)	0,36	0,36	0,31	0,35
SR Sol Céramique + glycérine	0,22	0,24	0,19	0,28

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire



Nouvelle version du DRS



Nouveau Shield One S3



Semelle extra souple

- **TECHNOLOGIE XTRA SHIELD ONE HYDROFUGE ET RÉSISTANTE À 36 000 CYCLES D'ABRASION (RÉSULTAT DE TEST CERTIFIÉ PAR LE CTC) Atteint les résultats sur l'abrasion imposés par la norme gants EN 388 (Niveau de perf. 4/4)**
- **SEMELLE FLEXIBLE BE-FLEX**
- **PREMIÈRE DE PROPRETÉ ULTRA-CONFORTABLE HAUTE RÉSILIENCE**

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Protection des orteils (Embout de sécurité)
	Résistance à la glisse Sols céramique + détergent
E	Absorption énergie au talon
A	Antistatique
PS	Résistance à la perforation Insert non-métallique Test sur pointe small 3,0 mm
WPA	Matière Tige Hydrofuge
SR	Résistance à la glisse (Sols céramique + huile)
FO	Résistance aux hydrocarbures
CI	Isolation du semelage (froid)
HI	Isolation du semelage (chaud)
	Amagnétique