



TESTÉ CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

Domaine d'utilisation*



TRAVAUX PUBLICS



INDUSTRIE LÉGÈRE



GROS OEUVRE



ESPACES VERTS



MAINTENANCE

Caractéristiques techniques

Casque de protection non aéré.

Coque externe en polypropylène.

Coque interne en EPP. Coiffe avec 4 points de fixation.

Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).

Serre-nuque à crémaillère.

Mousses amovibles et lavables.

4 crochets de fixation pour accessoires (ABS).

Fentes latérales et frontale pour accessoires.

Livré pré-monté. Fourni avec jugulaire JUGHIMA397.

Poids: 419 g.

Conditionnement: carton de 10 pièces.

Sous-conditionnement: sachet individuel.

Avantages

- > Testé contre l'arc électrique (400V).
- > Possibilité d'installer de nombreux accessoires (4 crochets ABS + fentes latérales et frontale).
- > Réglages du tour de tête: 53 à 63 cm (serre-nuque à crémaillère + 2 positions latérales).
- > Confort et ergonomie (mousses amovibles et lavables: avant, arrière et centrale).
- > Solidité, absorption des chocs et ventilation interne (polypropylène + EPP).
- > Existe dans plusieurs coloris et en version aérée.



Certification

Ce produit est conforme au Règlement (UE) 2016/425
relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). Catégorie III.
Certifié par Alienor Certification, organisme notifié n°2754.

EN 397 (LD, testé à 400V), EN 50365



CE 2754

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>